

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor beweegbare toepassingen Trommelkabel PUR-H



| | |
|--|---|
| Toepassing | : Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanis |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : TYPE PUR-H |
| Bijzonderheden | : Dubbele mantel met textiele trekcontlasting tussen de mantels voor hoge mechanische belasting. De PUR-H is halogeenvrij. |
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Materiaal aderisolatie | : Overig |
| Nom. geleiderdoorsnede hulpaders | : 0mm ² |
| Aantal hulpaders | : 0 |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Ja |
| Draagorgaan | : Hennep |
| Beschermd tegen torderen | : Ja |
| Mantelmateriaal | : Polyurethaan (PU) |
| Mantelkleur | : Zwart |
| Uitvoering | : Rond |
| Brandvertraging | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Ja |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -40°C tot 80°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -50°C tot 80°C |
| Nom. spanning U ₀ | : 0.6kV |
| Nom. spanning U | : 1kV |
| Kabelgeometrie | : Rond |



JOBARCO

| ArtikeINr | Maat | Codering voedingaders | Buitendiameter circa (mm) | Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm) | Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) |
|------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 0110604 | 4 x 1.5 | Kleur | 11.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| 0110605 | 5 x 1.5 | Kleur | 11.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| 0110607 | 7 x 1.5 | Cijfers | 13.5 | 81 | 81 | 81 |
| 0110618 | 18 x 1.5 | Cijfers | 18.1 | 108.6 | 108.6 | 108.6 |
| 0110624 | 24 x 1.5 | Cijfers | 20.9 | 125.4 | 125.4 | 125.4 |
| 0110630 | 30 x 1.5 | Cijfers | 24 | 144 | 144 | 144 |
| 0110704 | 4 x 2.5 | Kleur | 12.3 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
| 0110705 | 5 x 2.5 | Kleur | 13 | 78 | 78 | 78 |
| 0110707 | 7 x 2.5 | Cijfers | 14.7 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
| 0110712 | 12 x 2.5 | Cijfers | 20.5 | 123 | 123 | 123 |
| 0110718 | 18 x 2.5 | Cijfers | 20.5 | 123 | 123 | 123 |
| 0110724 | 24 x 2.5 | Cijfers | 23.6 | 141.6 | 141.6 | 141.6 |
| 0110730 | 30 x 2.5 | Cijfers | 28.2 | 169.2 | 169.2 | 169.2 |
| 0110804 | 4 x 4 | Kleur | 13.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
| 0110904 | 4 x 6 | Kleur | 14.9 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
| 0110905 | 5 x 6 | Kleur | 16.1 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |
| 0110914 | 4 x 10 | Kleur | 18.9 | 113.4 | 113.4 | 113.4 |
| 0110915 | 5 x 10 | Kleur | 20.5 | 123 | 123 | 123 |
| 0110918 | 4 x 25 | Kleur | 25.5 | 153 | 153 | 153 |
| 0110919 | 4 x 35 | Kleur | 30 | 180 | 180 | 180 |