

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Purflex PUR-PVC-CY



**Toepassing** : Deze kabel heeft een grote flexibiliteit en een hoge kerf- en slijtvastheid. Zeer goed bestendig tegen ozon, vetten, oliën, zuren, en agressieve chemicaliën. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE PUR-PVC-CY

**Bijzonderheden** : Buitenmantel mat en adhesie-arm.

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 80°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Buigradius (mm)</b>
0152404	4 x 0.75	Ja	6.9	86
0152407	7 x 0.75	Ja	8.2	102
0152602	2 x 1.5	Nee	6.9	86
0152604	4 x 1.5	Ja	8.1	101