

## Data- en communicatiekabel Highflex Profibus



<b>Toepassing</b>	: Datacommunicatiekabel voor profibus systemen. De highflex profibus is geschikt voor toepassing in kabelkettingen of bewegende systemen.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>TYPE Profibus</b>
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Let op de speciale montage-instructies:</b> <a href="http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf">http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf</a>
Maat	: 1 x 2 x 0.25
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Polypropyleen (PP)
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Mantelkleur	: Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -25°C tot 80°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Aantal buigcycli	: 4000000
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 1
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee



Geschikt als computer data kabel : Ja  
Geschikt als signaalkabel : Ja

<b>ArtikelNr</b>	<b>Buigradius (mm)</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)</b>	<b>Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)</b>	<b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)</b>
0159701	35	4.7	35	35	35
0159706	80	8	80	80	80