



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Radox 125



**Toepassing** : Multi-inzetbaar montagesnoer door de goede eigenschappen van het crosslinked Radox materiaal. Toepasbaar bij hoge en lage temperaturen. Uitstekende ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid. Geschikt voor heavy duty industriële toepassingen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 125

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 125°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 125°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 125°C
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Vertind
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee



# JOBARCO

Geschikt als middenspanningskabel : Nee  
Geschikt als hoogspanningskabel : Nee  
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel : Nee



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)
2110104	1 x 0.25	Blauw	Blauw	750	1.45	450
2110109	1 x 0.25	Grijs	Grijs	750	1.45	450
2110105	1 x 0.25	Groen	Groen	750	1.45	450
2110106	1 x 0.25	Groen/geel	Geel	750	1.25	450
2110108	1 x 0.25	Oranje	Oranje	750	1.45	450
2110103	1 x 0.25	Rood	Rood	750	1.45	450
2110107	1 x 0.25	Violet	Overig	750	1.45	450
2110102	1 x 0.25	Wit	Wit	750	1.45	450
2110101	1 x 0.25	Zwart	Zwart	750	1.45	450
2110110	1 x 0.34	Blauw	Blauw	750	1.6	450
2110204	1 x 0.5	Blauw	Blauw	750	1.7	450
2110202	1 x 0.5	Bruin	Bruin	750	1.7	450
2110210	1 x 0.5	Geel	Geel	750	1.7	450
2110205	1 x 0.5	Grijs	Grijs	750	1.7	450
2110211	1 x 0.5	Groen	Groen	750	1.7	450
2110207	1 x 0.5	Groen/geel	Overig	750	1.7	450
2110206	1 x 0.5	Oranje	Oranje	750	1.7	450
2110208	1 x 0.5	Rood	Rood	750	1.7	450
2110209	1 x 0.5	Violet	Overig	750	1.7	450
2110203	1 x 0.5	Wit	Wit	750	1.7	450
2110201	1 x 0.5	Zwart	Zwart	750	1.7	450
2110304	1 x 0.75	Blauw	Blauw	750	2.2	450
2110303	1 x 0.75	Bruin	Bruin	750	2.2	450
2110310	1 x 0.75	Geel	Geel	750	2.2	450
2110302	1 x 0.75	Grijs	Grijs	750	2.2	450
2110309	1 x 0.75	Groen	Groen	750	2.2	450
2110307	1 x 0.75	Groen/geel	Geel	750	2.2	450
2110306	1 x 0.75	Oranje	Oranje	750	2.2	450
2110308	1 x 0.75	Rood	Rood	750	2.2	450
2110311	1 x 0.75	Violet	Overig	750	2.2	450
2110305	1 x 0.75	Wit	Wit	750	2.2	450
2110301	1 x 0.75	Zwart	Zwart	750	2.2	450



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)
2110404	1 x 1	Blauw	Blauw	1000	2.6	600
2110403	1 x 1	Bruin	Bruin	1000	2.6	600
2110410	1 x 1	Geel	Geel	1000	2.6	600
2110409	1 x 1	Grijs	Grijs	1000	2.6	600
2110412	1 x 1	Groen	Groen	1000	2.6	600
2110407	1 x 1	Groen/geel	Overig	1000	2.6	600
2110413	1 x 1	Oranje	Oranje	1000	2.6	600
2110408	1 x 1	Rood	Rood	1000	2.6	600
2110402	1 x 1	Violet	Overig	1000	2.6	600
2110406	1 x 1	Wit	Wit	1000	2.6	600
2110401	1 x 1	Zwart	Zwart	1000	2.6	600
2110504	1 x 1.5	Blauw	Blauw	1000	2.7	600
2110502	1 x 1.5	Bruin	Bruin	1000	2.7	600
2110510	1 x 1.5	Geel	Geel	1000	2.7	600
2110509	1 x 1.5	Grijs	Grijs	1000	2.7	600
2110512	1 x 1.5	Grijs	Grijs	1000	2.7	600
2110505	1 x 1.5	Groen	Groen	1000	2.7	600
2110507	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	1000	2.7	600
2110508	1 x 1.5	Oranje	Oranje	1000	2.7	600
2110503	1 x 1.5	Rood	Rood	1000	2.7	600
2110506	1 x 1.5	Violet	Overig	1000	2.7	600
2110511	1 x 1.5	Wit	Wit	1000	2.7	600
2110501	1 x 1.5	Zwart	Zwart	1000	2.7	600
2110604	1 x 2.5	Blauw	Blauw	1000	3.35	600
2110603	1 x 2.5	Bruin	Bruin	1000	3.35	600
2110605	1 x 2.5	Geel	Geel	1000	3.35	600
2110609	1 x 2.5	Grijs	Grijs	1000	3.35	600
2110611	1 x 2.5	Grijs	Grijs	1000	3.35	600
2110607	1 x 2.5	Groen/geel	Geel	1000	3.35	600
2110606	1 x 2.5	Oranje	Oranje	1000	3.35	600
2110608	1 x 2.5	Rood	Rood	1000	3.35	600
2110602	1 x 2.5	Wit	Wit	1000	3.35	600
2110601	1 x 2.5	Zwart	Zwart	1000	3.35	600
2110704	1 x 4	Blauw	Blauw	1000	4.05	600
2110714	1 x 4	Bruin	Bruin	1000	4.05	600
2110702	1 x 4	Grijs	Grijs	1000	4.05	600
2110707	1 x 4	Groen/geel	Overig	1000	4.05	600
2110708	1 x 4	Rood	Rood	1000	4.05	600
2110703	1 x 4	Wit	Wit	1000	4.05	600
2110701	1 x 4	Zwart	Zwart	1000	4.05	600



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)
2110804	1 x 6	Blauw	Blauw	1000	4.95	600
2110805	1 x 6	Bruin	Bruin	1000	4.95	600
2110807	1 x 6	Groen/geel	Overig	1000	4.95	600
2110802	1 x 6	Rood	Rood	1000	4.95	600
2110803	1 x 6	Wit	Wit	1000	4.95	600
2110801	1 x 6	Zwart	Zwart	1000	4.95	600
2110903	1 x 10	Groen/geel	Overig	1000	6.15	600
2110904	1 x 10	Rood	Rood	1000	6.15	600
2110910	1 x 10	Wit	Wit	1000	6.15	600
2110901	1 x 10	Zwart	Zwart	1000	6.15	600
2110906	1 x 16	Groen/geel	Overig	1000	7.35	600
2110905	1 x 16	Rood	Rood	1000	7.35	600
2111001	1 x 16	Zwart	Zwart	1000	7.35	600
2111304	1 x 25	Groen/geel	Overig	1000	8.9	600
2111302	1 x 25	Zwart	Zwart	1000	8.9	600
2111102	1 x 35	Groen/geel	Overig	1000	10.3	600
2111101	1 x 35	Zwart	Zwart	1000	10.3	600
2111202	1 x 50	Groen/geel	Overig	1000	12.1	600
2111201	1 x 50	Zwart	Zwart	1000	12.1	600
2111349	1 x 70	Groen/geel	Overig	1000	14.4	600
2111350	1 x 70	Zwart	Zwart	1000	14.4	600
2111400	1 x 95	Groen/geel	Overig	1000	16	600
2111401	1 x 95	Zwart	Zwart	1000	16	600
2111700	1 x 120	Groen/geel	Overig	1000	18.1	600
2111701	1 x 120	Zwart	Zwart	1000	18.1	600
2111801	1 x 150	Zwart	Zwart	1000	20.5	600