



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Radox 155



Toepassing

: Radox 155 is geschikt voor hogere temperaturen: 155°C.
Uitstekende ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid.
Uitermate goed bestand tegen diverse soorten lakken en harsen.
Goed toepasbaar voor het bedraden van huishoudelijk
apparatuur, armaturen, elektrisch schakelapparatuur,
haspelmachines en controlepanelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 155

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 155°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherf	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -55°C tot 155°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -55°C tot 155°C
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Vertind
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Ja



JOBARCO

Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)
2112200	1 x 0.25	Zwart	Zwart	500	1.5	300
2112202	1 x 0.34	Geel	Geel	500	1.6	300
2112201	1 x 0.34	Wit	Wit	500	1.6	300
2112302	1 x 0.5	Blauw	Blauw	500	1.7	300
2112303	1 x 0.5	Bruin	Bruin	500	1.7	300
2112304	1 x 0.5	Geel	Geel	500	1.7	300
2112306	1 x 0.5	Grijs	Grijs	500	1.7	300
2112305	1 x 0.5	Groen	Groen	500	1.7	300
2112307	1 x 0.5	Groen/geel	Geel	500	1.7	300
2112308	1 x 0.5	Oranje	Oranje	500	1.7	300
2112310	1 x 0.5	Rood	Rood	500	1.7	300
2112309	1 x 0.5	Violet	Overig	500	1.7	300
2112301	1 x 0.5	Wit	Wit	500	1.7	300
2112300	1 x 0.5	Zwart	Zwart	500	1.7	300
2112350	1 x 0.75	Groen/geel	Geel	500	2.2	300
2112351	1 x 0.75	Zwart	Zwart	500	2.2	300
2112404	1 x 1	Blauw	Blauw	1000	2.5	600
2112405	1 x 1	Bruin	Bruin	1000	2.58	600
2112410	1 x 1	Geel	Geel	1000	2.5	600
2112406	1 x 1	Grijs	Grijs	1000	2.58	600
2112412	1 x 1	Groen	Groen	1000	2.5	600
2112407	1 x 1	Oranje	Oranje	1000	2.58	600
2112408	1 x 1	Rood	Rood	1000	2.5	600
2112409	1 x 1	Violet	Overig	1000	2.58	600
2112451	1 x 1	Wit	Wit	1000	2.5	600
2112411	1 x 1	Zwart	Zwart	1000	2.58	600
2112504	1 x 1.5	Blauw	Blauw	1000	2.8	600
2112503	1 x 1.5	Groen/geel	Geel	1000	2.73	600
2112501	1 x 1.5	Wit	Wit	1000	2.8	600
2112502	1 x 1.5	Zwart	Zwart	1000	2.73	600
2112604	1 x 2.5	Blauw	Bruin	1000	3.5	600
2112606	1 x 2.5	Bruin	Bruin	1000	3.5	600
2112607	1 x 2.5	Groen/geel	Geel	1000	3.5	600
2112602	1 x 2.5	Rood	Rood	1000	3.48	600
2112601	1 x 2.5	Wit	Wit	1000	3.5	600
2112605	1 x 2.5	Zwart	Zwart	1000	3.48	600



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)
2112802	1 x 4	Wit	Wit	1000	4.2	600
2112805	1 x 4	Zwart	Zwart	1000	4.15	600
2112803	1 x 6	Wit	Wit	1000	5	600
2112808	1 x 6	Zwart	Zwart	1000	5.2	600
2112908	1 x 10	Blauw	Blauw	1000	6.4	600
2112909	1 x 10	Groen/geel	Overig	1000	6.4	600
2112907	1 x 10	Wit	Wit	1000	6.4	600
2112818	1 x 10	Zwart	Zwart	1000	6.4	600
2112815	1 x 16	Groen/geel	Overig	1000	7.6	600
2112814	1 x 16	Wit	Wit	1000	7.6	600
2112820	1 x 16	Zwart	Zwart	1000	7.6	600
2112952	1 x 25	Zwart	Zwart	1000	9.2	600
2112940	1 x 35	Zwart	Zwart	1000	10.6	600
2112954	1 x 50	Zwart	Zwart	1000	12.4	600
2112960	1 x 70	Zwart	Zwart	1000	14.6	600
2112970	1 x 95	Zwart	Zwart	1000	16.4	600
2112975	1 x 120	Zwart	Zwart	1000	18.4	600