

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Radox 3 GWK



### TECHNISCHE GEGEVENS

	: TYPE 3 GWK
Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer gevulkaniseerd (XPE)
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 120°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Copolymeer gevulkaniseerd (XPE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 120°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 1000V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -50°C tot 120°C
Nom. spanning U0	: 600V
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Vertind
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



**JOBARCO**

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)	Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
2114400	1 x 0.5	Grijs	Grijs	2	40.1
2114401	1 x 0.75	Grijs	Grijs	2.2	26.7
2114501	1 x 1	Grijs	Grijs	2.5	20
2114601	1 x 1.5	Grijs	Grijs	2.7	13.7
2114600	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	2.7	13.7
2114701	1 x 2.5	Grijs	Grijs	3.3	8.21
2114700	1 x 2.5	Groen/geel	Overig	3.3	8.21
2114801	1 x 4	Grijs	Grijs	4	5.09
2114901	1 x 6	Grijs	Grijs	4.7	3.39
2114910	1 x 6	Groen/geel	Overig	4.7	3.39
2114902	1 x 10	Grijs	Grijs	5.9	1.95
2114909	1 x 10	Groen/geel	Overig	5.9	1.95
2114903	1 x 16	Grijs	Grijs	7.3	1.24
2114904	1 x 25	Grijs	Grijs	8.9	0.79
2114932	1 x 25	Groen/geel	Overig	8.9	0.79
2114905	1 x 35	Grijs	Grijs	10.2	0.56
2114906	1 x 50	Grijs	Grijs	11.9	0.39
2114913	1 x 50	Groen/geel	Overig	11.9	0.39
2114907	1 x 70	Grijs	Grijs	14.3	0.28
2114928	1 x 70	Groen/geel	Overig	14.3	0.28
2114908	1 x 95	Grijs	Grijs	15.9	0.2