



JOBARCO

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg EMC flex ROZ1-K(AS) EMC Cca



Toepassing	: Flexibele halogeenvrije voedingskabel met EMC afscherming voor frequentieregelde aandrijvingen met Cca keur
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE ROZ1-K(AS) EMC Cca
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Speciale EMC opbouw: aluminiumfolie met vertind koper vlechtwerk met onderliggende aarddraad
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Materiaal aderisolatie	: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	: Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U0	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1a
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1



JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Ja
Aderscherm	: Nee
Glasvezelelement	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleider langwaterdicht	: Nee
Afscherming langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0100605	4 x 1.5	10.4
0100703	4 x 2.5	11.3
0100704	4 x 4	12.4
0100714	3 x 6	13.9
0100804	4 x 6	14
0100814	3 x 10	15
0100904	4 x 10	17.2
0100914	3 x 16	17.2
0100924	3 x 25	21.4
0100934	3 x 35	24.1
0100944	3 x 50	28
0100604	3 x 70	28
0100942	3 x 95	36.1
0100941	3 x 120	34.6
0100939	3 x 150	45.2
0100943	3 x 185	50.4
0100940	3 x 240	56.6