

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg Radox 3 GWK-S tractiekabel EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: TYPE 3 GWK-S tractiekabel EMC
Samenstelling geleider	: Koper, vertind
Geleidervorm	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Rond
Adercodering	: Polyolefine
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Aantal hulpaders	: Nee
Nom. doorsnede hulpader	: 0
Loodmantel	: 0mm ²
Concentrische geleider	: Nee
Bewapening	: Geen
Mantelmateriaal	: Nee
Mantelkleur	: Polyolefine
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Zwart
Brandvertraging	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Isolatiebehoud	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: 120°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -25°C tot 200°C
Nom. spanning U ₀	: -40°C tot 280°C
Nom. spanning U	: 0.6kV
Oppervlakte geleider	: 1kV
Specificatie aderisolatie	: Vertind
Adercodering volgens HD 308 S2	: Overig
Glasvezelelement	: Nee
Binnenveldsturing	: Nee
Buitenveldsturing	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidende coating	: Nee

Geleider langwaterdicht	: Nee
Afscherming langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)
2114513	3 x 0.75	7.3	29
2114912	3 x 10	17.1	68.4