



JOBARCO

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg Radox 4 GKW-AX



TECHNISCHE GEGEVENS

	: TYPE 4 GKW-AX
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Schermb	: Nee
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 132°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 120°C
Nom. spanning U ₀	: 1.8kV
Nom. spanning U	: 3kV
Oppervlakte geleider	: Vertind
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Aderschermb	: Ja
Glasvezelelement	: Nee
Binnenveldsturing	: Nee
Buitenveldsturing	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidende coating	: Nee
Geleider langswaterdicht	: Nee



JOBARCO

Afscherming langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Ja
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2115600	1 x 1	2.85
2115601	1 x 1.5	3.2
2115701	1 x 2.5	3.7
2115900	1 x 4	2.6
2115901	1 x 6	5.1
2115902	1 x 10	6.4
2115903	1 x 16	8.3
2115904	1 x 25	10.2
2115905	1 x 35	11.7
2115906	1 x 50	13.6
2115907	1 x 70	15.6
2115908	1 x 95	17.3
2115910	1 x 120	19.8
2115911	1 x 150	21.9
2115912	1 x 185	23.8
2115914	1 x 240	26.9
2115915	1 x 300	29.7