

Data- en communicatiekabel Radox Databus EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: TYPE Databus EMC
Samenstelling geleider	: Koper, vertind
Materiaal aderisolatie	: Klasse 5 = soepel
Adercodering	: Polyolefine
Mantelmateriaal	: Kleur
Afscherming groepen	: Polyolefine
Afscherming collectief	: Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Vlechtwerk
Langwaterdicht	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Mantelkleur	: Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 150°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Ja
Oppervlakte geleider	: Vertind
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Getwist	getwist	(mm)
2117103	1 x 2 x 0.5	Nee	1	6.8
2117113	1 x 4 x 0.5	Nee	1	7.9
2117106	2 x 2 x 0.5	Per twee	2	11.2
2117104	1 x 2 x 0.75	Nee	1	8.5