

Data- en communicatiekabel Radox TENUIS TW-S EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

	: 2168121
Maat	: 2 x 2 x 0.5
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Cijfers
Samenslag	: Lagen
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Mantelkleur	: Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 120°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Funciebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 2
Buitendiameter circa	: 7.2mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Ja
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Vertind
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee



JOBARCO

Geschikt als telefoonkabel : Nee
Geschikt als computer data kabel : Ja
Geschikt als signaalkabel : Ja