

Data- en communicatiekabel Radox TENUIS TW-S EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------------------|
| | : 2168121 |
| Maat | : 2 x 2 x 0.5 |
| Getwist | : Per twee |
| Geleidermateriaal | : Koper, vertind |
| Samenstelling geleider | : Klasse 1 = massief |
| Materiaal aderisolatie | : Polyolefine |
| Adercodering | : Cijfers |
| Samenslag | : Lagen |
| Mantelmateriaal | : Polyolefine |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Afscherming collectief | : Vlechtwerk |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | : Ja |
| Langwaterdicht | : Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Dwarswaterdicht | : Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | : Ja |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Ja |
| Chemische bescherming | : Nee |
| Bewapening | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Ja |
| Mantelkleur | : Zwart |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -25°C tot 90°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -40°C tot 120°C |
| Brandvertraging | : Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Functiebehoud | : Nee |
| Aantal groepen getwist | : 2 |
| Buitendiameter circa | : 7.2mm |
| Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken | : Nee |
| UV-bestendig | : Ja |
| Bewapening/armering | : Geen |
| Oppervlakte geleider | : Vertind |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | : Nee |
| Kabel langwaterdicht | : Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | : Nee |
| Kabelgeometrie | : Rond |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Ja |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | : Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | : Nee |



JOBARCO

Geschikt als telefoonkabel : Nee
Geschikt als computer data kabel : Ja
Geschikt als signaalkabel : Ja