



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Tempflex SIF/GL



Toepassing : Soepel, halogeenvrij silicone snoer voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SIF/GL

Bijzonderheden : Silicone snoer met glaszijde omwikkeling, deze glaszijde vormt tevens de buitenmantel

| | |
|--|----------------------------------|
| Aantal aders | : 1 |
| Geleidermateriaal | : Koper, vertind |
| Samenstelling geleider | : Klasse 5 = soepel |
| Materiaal aderisolatie | : Rubber - siliconenrubber (SIR) |
| Adercodering | : Overig |
| Aderkleur | : Transparant |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 180°C |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Nee |
| Brandvertraging | : Nee |
| Schermb | : Nee |
| Litze | : Nee |
| Draagorgaan | : Geen |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Vochtbarrière | : Geen |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Nee |
| Loodmantel | : Nee |
| Bewapening/armering | : Geen |
| Mantelmateriaal | : Overig |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -50°C tot 180°C |
| Mantelkleur | : Overig |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Nom. spanning U | : 500V |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Isolatiebehoud | : Nee |
| Nom. spanning U0 | : 300V |
| Geleidervorm | : Rond |
| Oppervlakte geleider | : Vertind |
| Aders getwist | : Nee |
| Specificatie aderisolatie | : Rubber - siliconenrubber (SIR) |
| Specificatie mantelmateriaal | : Overig |



JOBARCO

| | |
|--|--------|
| Kabelgeometrie | : Rond |
| Functiebehoud | : Geen |
| Geschikt als installatiekabel | : Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | : Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | : Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | : Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | : Nee |



JOBARCO

| ArtikelNr | Maat | Buitendiameter circa (mm) | Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| 0122401 | 1 x 0.75 | 2.9 | 26.7 | 29 |
| 0122601 | 1 x 1.5 | 3.2 | 13.7 | 35 |
| 0122701 | 1 x 2.5 | 3.8 | 8.21 | 41 |
| 0122801 | 1 x 4 | 4.6 | 5.09 | 46 |
| 0122901 | 1 x 6 | 5.4 | 3.39 | 52 |
| 0122909 | 1 x 120 | 18 | 0.164 | 180 |