



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Tempflex SIMX-D



Toepassing

: Soepel, halogeenvrij silicone draad voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SIMX-D

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 180°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 180°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Nom. spanning U0	: 300V
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Vertind
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee



Geschikt als hoogspanningskabel : Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel : Nee

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)	Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
0117960	1 x 1	Bruin	Bruin	2.3	20
0117958	1 x 1	Rood	Rood	2.3	20
0117993	1 x 2.5	Blauw	Blauw	3.2	8.2