



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Tempflex SIMX-F



### Toepassing

: Soepel, halogeenvrij silicone snoer voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SIMX-F

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 180°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 180°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Nom. spanning U0	: 300V
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Vertind
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee



# JOBARCO

Geschikt als hoogspanningskabel : Nee  
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel : Nee



# JOBARCO

ArtikeINr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)	Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)
0117998	1 x 0.5	Blauw	Blauw	2.1	40.1	16
0118015	1 x 0.5	Rood	Rood	2.1	40.1	16
0118001	1 x 0.5	Zwart	Zwart	2.1	40.1	16
0118003	1 x 0.75	Blauw	Blauw	2.4	26.7	18
0118005	1 x 0.75	Groen/geel	Geen	2.4	26.7	18
0118002	1 x 0.75	Rood	Overig	2.4	26.7	18
0118006	1 x 0.75	Zwart	Zwart	2.4	26.7	18
0118033	1 x 1	Grijs	Grijs	2.5	20	19
0118025	1 x 1	Groen/geel	Overig	2.5	20	19
0118032	1 x 1	Oranje	Oranje	2.5	20	19
0118022	1 x 1	Rood	Overig	2.5	20	19
0118027	1 x 1	Violet	Overig	2.5	20	19
0118026	1 x 1	Zwart	Zwart	2.5	20	19
0118043	1 x 1.5	Blauw	Blauw	2.8	13.7	21
0118044	1 x 1.5	Bruin	Bruin	2.8	13.7	21
0118045	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	2.8	13.7	21
0118042	1 x 1.5	Rood	Overig	2.8	13.7	21
0118047	1 x 1.5	Rood	Rood	2.8	13.7	21
0118048	1 x 1.5	Wit	Wit	2.8	13.7	21
0118046	1 x 1.5	Zwart	Zwart	2.8	13.7	21
0118063	1 x 2.5	Blauw	Blauw	3.4	8.2	26
0118068	1 x 2.5	Bruin	Bruin	3.4	8.2	26
0118065	1 x 2.5	Groen/geel	Overig	3.4	8.2	26
0118062	1 x 2.5	Rood	Overig	3.4	8.2	26
0118064	1 x 2.5	Wit	Wit	3.4	8.2	26
0118066	1 x 2.5	Zwart	Zwart	3.4	8.2	26
0118083	1 x 4	Blauw	Blauw	4.2	5	32
0118082	1 x 4	Rood	Overig	4.2	5	32
0118081	1 x 4	Wit	Wit	4.2	5	32
0118086	1 x 4	Zwart	Zwart	4.2	5	32
0118106	1 x 6	Zwart	Zwart	5	3.39	39
0118126	1 x 10	Zwart	Zwart	6.6	1.95	51



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Aderkleur</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)</b>	<b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)</b>
0118142	1 x 16	Rood	Overig	7.7	1.24	63
0118146	1 x 16	Zwart	Zwart	7.4	1.24	63
0118156	1 x 25	Zwart	Zwart	9.2	0.795	77