



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen TRAY-ER CC



Toepassing	: Specifiek geschikt voor toepassing in open en gesloten kabelgoten en kabeldraagsystemen. Type ER betekent “exposed run”.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CC
Normen	: UL 1277, UL 1063 conform NFPA 79 2007 en NEC 336.10(7). UL/CSA Recognized volgens AWM style 10012 en 2587, UL 1685, FT4.
Bijzonderheden	: Mantelkleur grijs=RAL7001, oranje=RAL2003.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Haloveenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 600V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
1230502	2 x 1	Nee	Grijs	7.9
1230503	3 x 1	Ja	Grijs	8.3
1230504	4 x 1	Ja	Grijs	9.1
1230505	5 x 1	Ja	Grijs	9.9
1230507	7 x 1	Ja	Grijs	10.8
1230508	8 x 1	Ja	Grijs	12.5
1230510	10 x 1	Ja	Grijs	14.3
1230512	12 x 1	Ja	Grijs	14.6
1230518	18 x 1	Ja	Grijs	17
1230525	25 x 1	Ja	Grijs	19.4
1230534	34 x 1	Ja	Grijs	24.1
1230602	2 x 1.5	Nee	Grijs	8.6
1230603	3 x 1.5	Ja	Grijs	9.1
1230604	4 x 1.5	Ja	Grijs	9.9
1230614	4 x 1.5	Ja	Oranje	9.9
1230605	5 x 1.5	Ja	Grijs	10.8
1230607	7 x 1.5	Ja	Grijs	13
1230608	8 x 1.5	Ja	Grijs	14.5
1230610	10 x 1.5	Ja	Grijs	15.5
1230612	12 x 1.5	Ja	Grijs	16
1230704	4 x 2.5	Ja	Grijs	10.8
1230705	5 x 2.5	Ja	Grijs	11.9
1230707	7 x 2.5	Ja	Grijs	13
1230708	8 x 2.5	Ja	Grijs	15.9
1230710	10 x 2.5	Ja	Grijs	17.1
1230712	12 x 2.5	Ja	Grijs	17.6
1230804	4 x 4	Ja	Grijs	12.4
1230904	4 x 6	Ja	Grijs	14.4
1230914	4 x 10	Ja	Grijs	18.5
1230924	4 x 16	Ja	Grijs	23.8