

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen TRAY-ER CY



<b>Toepassing</b>	: Specifiek geschikt voor toepassing in open en gesloten kabelgoten en kabeldraagsystemen. Type ER betekent “exposed run”.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>TYPE CY</b>
Normen	: UL 1277, UL 1063 conform NFPA 79 2007 en NEC 336.10(7). UL/CSA Recognized volgens AWM style 10012 en 2587, UL 1685, FT4.
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Mantelkleur grijs=RAL7001.</b>
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherf	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 600V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
1235505	5 x 1	10.5
1235507	7 x 1	11.4
1235604	4 x 1.5	10.5
1235608	8 x 1.5	15.4
1235704	4 x 2.5	11.4
1235804	4 x 4	13
1235904	4 x 6	15.3
1235914	4 x 10	19.4
1235924	4 x 16	24.6
1235934	4 x 25	28.1