

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Trioflex CC



Toepassing	: Soepele stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines. Door de drie keuren zeer geschikt voor export naar diverse Europese landen (HAR), Amerika (UL) en Canada (CSA). CE-markering volgens de richtlijnen van de Europese Unie voor laagspanningkabels 2006/95/EC.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CC
Normen	: UL 2587. EN 50525-2-51 (HAR HD 21.13 S1). CSA-AWM I A/B II A/B, UL VW1, CSA FT1.
Bijzonderheden	: Mantelkleur grijs=RAL7001.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond



Geleidervorm

: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Buitendiameter circa (mm)
1305302	2 x 0.5	Nee	5.7
1305304	4 x 0.5	Ja	6.7
1305305	5 x 0.5	Ja	7.7
1305310	10 x 0.5	Ja	10.6
1305312	12 x 0.5	Ja	10.9
1305316	16 x 0.5	Ja	12.2
1305318	18 x 0.5	Ja	13
1305325	25 x 0.5	Ja	18
1305402	2 x 0.75	Nee	6
1305403	3 x 0.75	Ja	6.6
1305404	4 x 0.75	Ja	7.3
1305405	5 x 0.75	Ja	8.1
1305407	7 x 0.75	Ja	8.9
1305408	8 x 0.75	Ja	10.6
1305412	12 x 0.75	Ja	12
1305418	18 x 0.75	Ja	14.2
1305419	19 x 0.75	Ja	14.2
1305425	25 x 0.75	Ja	16.5
1305434	34 x 0.75	Ja	19.2
1305502	2 x 1	Nee	6.5
1305503	3 x 1	Ja	6.9
1305504	4 x 1	Ja	7.7
1305505	5 x 1	Ja	8.5
1305507	7 x 1	Ja	9.4
1305512	12 x 1	Ja	12.6
1305518	18 x 1	Ja	15
1305525	25 x 1	Ja	17.5
1305534	34 x 1	Ja	20.4
1305602	2 x 1.5	Nee	7.6
1305603	3 x 1.5	Ja	8.2
1305604	4 x 1.5	Ja	9.1
1305605	5 x 1.5	Ja	10.1
1305607	7 x 1.5	Ja	11.1
1305608	8 x 1.5	Ja	13.3
1305612	12 x 1.5	Ja	14.9
1305618	18 x 1.5	Ja	17.9
1305625	25 x 1.5	Ja	20.9



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Buitendiameter circa (mm)
1305702	2 x 2.5	Nee	9
1305703	3 x 2.5	Ja	9.7
1305704	4 x 2.5	Ja	10.7
1305705	5 x 2.5	Ja	12
1305707	7 x 2.5	Ja	13.2
1305708	8 x 2.5	Ja	15.7
1305710	10 x 2.5	Ja	17.1
1305712	12 x 2.5	Ja	17.8