

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Trioflex CY-JZ



Toepassing	: Soepele, afgeschermdde stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines. Door de drie keuren zeer geschikt voor export naar diverse Europese landen (HAR), Amerika (UL) en Canada (CSA). CE-markering volgens de richtlijnen van de Europese Unie voor laagspanningkabels 2006/95/EC.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CY-JZ
Normen	: UL 2587. EN 50525-2-51 (HAR HD 21.13 S1). CSA-AWM I A/B II A/B, UL VW1, CSA FT1.
Bijzonderheden	: Mantelkleur grijs=RAL7001.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



JOBARCO

Kabelgeometrie
Geleidervorm

: Rond
: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1316303	3 x 0.5	8.4
1316403	3 x 0.75	8.8
1316404	4 x 0.75	9.6
1316405	5 x 0.75	10.3
1316407	7 x 0.75	12.2
1316408	8 x 0.75	13
1316412	12 x 0.75	14.5
1316503	3 x 1	9.3
1316504	4 x 1	9.9
1316505	5 x 1	10.9
1316507	7 x 1	12.9
1316512	12 x 1	15.4
1316525	25 x 1	20.4
1316603	3 x 1.5	10.4
1316604	4 x 1.5	11.3
1316605	5 x 1.5	12.6
1316607	7 x 1.5	14.9
1316612	12 x 1.5	17.6
1316703	3 x 2.5	12
1316704	4 x 2.5	13.3
1316705	5 x 2.5	14.6
1316707	7 x 2.5	17.3