

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Trioflex MS



<b>Toepassing</b>	: Flexibel montagesnoer met UL, CSA, HAR en BS keur* voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>TYPE MS</b>
Normen	: UL 758, CSA C22.2 no. 210, HD 21.7 S2, BS6231 type CK, EN 50525-2-31, EN 60332-1 / IEC60332-1.VW-1 AND FTP according to UL 2556, CPR according to EN 50575
<b>Bijzonderheden</b>	: *HAR alleen 0,5 t/m 35 mm <sup>2</sup> . CSA: alleen 0,5 t/m 120 mm <sup>2</sup> . BS: alleen 0,5 t/m 240 mm <sup>2</sup> UL voor alle types: 0,5 t/m 300 mm <sup>2</sup> . Max. service temp 90 °C acc. EN & BS. 105°C volgens UL & CSA UL 758, 0,5 – 6 QMM volgens style 1015, 10 QMM style 1028, 16 – 35 QMM volgens style 1283, 50 – 400 QMM volgens style 1284. Buigradius: min. 5 x buitendiameter.
Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 105°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Nom. spanning U	: 1000V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 600V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

Oppervlakte geleider	: Blank
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Ja
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
1301002	1 x 0.5	Blauw	70	Blauw	2.5
1301003	1 x 0.5	Bruin	70	Bruin	2.5
1301009	1 x 0.5	Donkerblauw	70	Overig	2.5
1301010	1 x 0.5	Geel	70	Geel	2.5
1301004	1 x 0.5	Grijs	70	Grijs	2.5
1301011	1 x 0.5	Groen	70	Groen	2.5
1301005	1 x 0.5	Groen/geel	70	Overig	2.5
1301014	1 x 0.5	Meerdere	70	Overig	2.5
1301013	1 x 0.5	Oranje	70	Oranje	2.5
1301007	1 x 0.5	Rood	70	Rood	2.5
1301006	1 x 0.5	Roze	70	Overig	2.5
1301012	1 x 0.5	Violet	70	Overig	2.5
1301008	1 x 0.5	Wit	70	Wit	2.5
1301001	1 x 0.5	Zwart	70	Zwart	2.5
1301026	1 x 0.75	Blauw	70	Blauw	2.7
1301027	1 x 0.75	Bruin	70	Bruin	2.7
1301033	1 x 0.75	Donkerblauw	70	Overig	2.8
1301025	1 x 0.75	Geel	70	Geel	2.8
1301029	1 x 0.75	Grijs	70	Grijs	2.7
1301024	1 x 0.75	Groen	70	Groen	2.7
1301032	1 x 0.75	Groen/geel	70	Overig	2.7
1301034	1 x 0.75	Meerdere	70	Overig	2.8
1301028	1 x 0.75	Oranje	70	Oranje	2.7
1301023	1 x 0.75	Rood	70	Rood	2.7
1301031	1 x 0.75	Roze	70	Overig	2.8
1301030	1 x 0.75	Violet	70	Overig	2.7
1301022	1 x 0.75	Wit	70	Wit	2.7
1301021	1 x 0.75	Zwart	70	Zwart	2.7
1301043	1 x 1	Blauw	70	Blauw	2.8
1301047	1 x 1	Bruin	70	Bruin	2.8
1301053	1 x 1	Donkerblauw	70	Overig	2.8
1302053	1 x 1	Donkerblauw	70	Overig	2.9
1301056	1 x 1	Geel	70	Geel	2.8
1301050	1 x 1	Grijs	70	Grijs	2.8
1301044	1 x 1	Groen	70	Groen	2.8
1301052	1 x 1	Groen/geel	70	Overig	2.8
1301054	1 x 1	Meerdere	70	Overig	2.8
1301055	1 x 1	Meerdere	70	Overig	2.8
1301048	1 x 1	Oranje	70	Oranje	2.8
1301042	1 x 1	Rood	70	Rood	2.8
1301051	1 x 1	Violet	70	Overig	2.8
1301045	1 x 1	Wit	70	Wit	2.8
1301041	1 x 1	Zwart	70	Zwart	2.8



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
1301067	1 x 1.5	Blauw	70	Blauw	3
1301068	1 x 1.5	Bruin	70	Bruin	3
1301073	1 x 1.5	Donkerblauw	70	Overig	3.3
1301076	1 x 1.5	Geel	70	Geel	3.2
1301069	1 x 1.5	Grijs	70	Grijs	3
1301075	1 x 1.5	Groen	70	Groen	3.2
1301072	1 x 1.5	Groen/geel	70	Overig	3
1301074	1 x 1.5	Meerdere	70	Overig	3.2
1301062	1 x 1.5	Oranje	70	Oranje	3
1301064	1 x 1.5	Rood	70	Rood	3
1301065	1 x 1.5	Violet	70	Overig	3
1301063	1 x 1.5	Wit	70	Wit	3
1301061	1 x 1.5	Zwart	70	Zwart	3
1301087	1 x 2.5	Blauw	70	Blauw	3.5
1301083	1 x 2.5	Bruin	70	Bruin	3.5
1301091	1 x 2.5	Donkerblauw	70	Overig	3.7
1301085	1 x 2.5	Geel	70	Geel	3.5
1301089	1 x 2.5	Grijs	70	Grijs	3.5
1301088	1 x 2.5	Groen	70	Groen	3.5
1301092	1 x 2.5	Groen/geel	70	Overig	3.5
1301090	1 x 2.5	Meerdere	70	Overig	3.7
1301082	1 x 2.5	Oranje	70	Wit	3.5
1301084	1 x 2.5	Rood	70	Rood	3.5
1301080	1 x 2.5	Roze	70	Overig	3.5
1301079	1 x 2.5	Violet	70	Overig	3.5
1301086	1 x 2.5	Wit	70	Wit	3.5
1301081	1 x 2.5	Zwart	70	Zwart	3.5
1301099	1 x 4	Blauw	70	Blauw	4
1301095	1 x 4	Bruin	70	Bruin	4
1301102	1 x 4	Donkerblauw	70	Overig	4.3
1301098	1 x 4	Geel	70	Geel	4
1301093	1 x 4	Grijs	70	Grijs	4
1301104	1 x 4	Groen/geel	70	Overig	4
1301094	1 x 4	Oranje	70	Oranje	4
1301096	1 x 4	Rood	70	Rood	4
1301097	1 x 4	Wit	70	Wit	4
1301101	1 x 4	Zwart	70	Zwart	4

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
1301111	1 x 6	Blauw	70	Blauw	4.6
1301112	1 x 6	Bruin	70	Bruin	4.6
1301114	1 x 6	Donkerblauw	70	Overig	4.6
1301113	1 x 6	Grijs	70	Grijs	4.6
1301107	1 x 6	Groen	70	Groen	4.6
1301116	1 x 6	Groen/geel	70	Overig	4.6
1301115	1 x 6	Meerdere	70	Overig	4.6
1301110	1 x 6	Oranje	70	Oranje	4.6
1301108	1 x 6	Rood	70	Rood	4.6
1301106	1 x 6	Violet	70	Overig	4.6
1301109	1 x 6	Wit	70	Wit	4.6
1301105	1 x 6	Zwart	70	Zwart	4.6
1301123	1 x 10	Blauw	70	Blauw	6.3
1301127	1 x 10	Bruin	70	Bruin	6.3
1301124	1 x 10	Donkerblauw	70	Overig	6.3
1301122	1 x 10	Grijs	70	Grijs	6.3
1301128	1 x 10	Groen/geel	70	Overig	6.3
1301120	1 x 10	Rood	70	Rood	6.3
1301119	1 x 10	Wit	70	Wit	6.3
1301117	1 x 10	Zwart	70	Zwart	6.3
1301135	1 x 16	Blauw	70	Blauw	8
1301130	1 x 16	Donkerblauw	70	Overig	8
1301137	1 x 16	Grijs	70	Grijs	8
1301140	1 x 16	Groen/geel	70	Overig	8
1301131	1 x 16	Rood	70	Rood	8
1301132	1 x 16	Wit	70	Wit	8
1301129	1 x 16	Zwart	70	Zwart	8
1301143	1 x 25	Blauw	70	Blauw	9.4
1301152	1 x 25	Groen/geel	70	Overig	9.4
1301141	1 x 25	Zwart	70	Zwart	9.4
1301154	1 x 35	Groen/geel	70	Overig	10.5
1301155	1 x 35	Rood	70	Rood	10.5
1301153	1 x 35	Zwart	70	Zwart	10.5
1301160	1 x 50	Groen/geel	70	Overig	13.1
1301161	1 x 50	Zwart	70	Zwart	13.1
1301163	1 x 70	Groen/geel	70	Overig	14.5
1301162	1 x 70	Zwart	70	Zwart	14.5



<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Aderkleur</b>	<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
1301165	1 x 95	Groen/geel	70	Overig	16.1
1301164	1 x 95	Zwart	90	Zwart	16.1
1301167	1 x 120	Groen/geel	70	Overig	17.8
1301166	1 x 120	Zwart	70	Zwart	17.8
1301168	1 x 150	Zwart	70	Zwart	20.2
1301210	1 x 185	Zwart	70	Zwart	21.9
1301211	1 x 240	Zwart	70	Zwart	24.3