

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen UL LIYY-JZ



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines die geëxporteerd worden naar de USA, Canada of andere landen waar een UL en/of CSA keur vereist is.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYY-JZ

Normen : UL 2587; CSA AWM I A/B II A/B

Bijzonderheden : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherf	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -5°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Nom. spanning U ₀	: 600V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1205804	4 x 4	12.5
1205805	5 x 4	14.1
1205814	4 x 6	14.2
1205824	4 x 10	17.4
1205834	4 x 16	21.9
1205844	4 x 25	25.6