

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen UL LIYY-JZ



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines die geëxporteerd worden naar de USA, Canada of andere landen waar een UL en/of CSA keur vereist is.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYY-JZ

Normen : UL 2587; CSA AWM I A/B II A/B

Bijzonderheden : Mantelkleur grijs=RAL7001.

| | |
|--|-----------------------------|
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Samenstelling geleider | : Klasse 5 = soepel |
| Getwist | : Nee |
| Materiaal aderisolatie | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Ja |
| Adercodering | : Cijfers |
| Binnenmantel | : Nee |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Scherf | : Nee |
| Uitvoering | : Rond |
| Afscherming collectief | : Geen |
| Brandvertraging | : Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Mantelmateriaal | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Mantelkleur | : Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -5°C tot 90°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -5°C tot 90°C |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 90°C |
| Nom. spanning U ₀ | : 600V |
| Aderbescherming | : Nee |
| Nom. spanning U | : 600V |
| Oppervlakte geleider | : Blank |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | : Nee |
| Kabelgeometrie | : Rond |
| Geleidervorm | : Rond |



JOBARCO

| ArtikelNr | Maat | Buitendiameter circa (mm) |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1205804 | 4 x 4 | 12.5 |
| 1205805 | 5 x 4 | 14.1 |
| 1205814 | 4 x 6 | 14.2 |
| 1205824 | 4 x 10 | 17.4 |
| 1205834 | 4 x 16 | 21.9 |
| 1205844 | 4 x 25 | 25.6 |