

## Voedingskabel $\geq 1$ kV, voor vaste aanleg JobInstal YMZ1K-as Cca



### TECHNISCHE GEGEVENS

	: TYPE YMZ1K-as Cca
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidervorm	: Rond
Materiaal aderisolatie	: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	: Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Schermb	: Ja
Litze	: Ja
Loodmantel	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	: Ja
Aderschermb	: Nee
Glasvezelelement	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidende coating	: Nee
Geleider langwaterdicht	: Nee
Afscherming langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja



# JOBARCO

Isolatiebehoud volgens IEC 60331	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt als installatiekabel	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)</b>
0470608	8 x 1.5	17.1	12.1
0470705	5 x 2.5	15.7	7.41
0470706	6 x 2.5	17.1	7.41
0470802	2 x 4	15	4.61
0470904	4 x 6	17.7	3.08
0470914	4 x 10	20.7	1.83
0470924	4 x 16	22.9	1.15
0470934	4 x 25	27.2	0.727