

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg JobInstal YMZ1K-as Cca



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|------------------------------------|
| | : TYPE YMZ1K-as Cca |
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Samenstelling geleider | : Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | : Rond |
| Materiaal aderisolatie | : Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Adercodering | : Kleur |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Ja |
| Binnenmantel | : Nee |
| Schermb | : Ja |
| Litze | : Ja |
| Loodmantel | : Nee |
| Bewapening | : Nee |
| Mantelmateriaal | : Copolymeer thermoplastisch |
| Mantelkleur | : Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Brandvertraging | : Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Ja |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 90°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -40°C tot 70°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -40°C tot 70°C |
| Nom. spanning U0 | : 0.6kV |
| Nom. spanning U | : 1kV |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | : Cca |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | : s1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | : d1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | : a1 |
| Oppervlakte geleider | : Blank |
| Specificatie aderisolatie | : Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | : Ja |
| Aderschermb | : Nee |
| Glasvezelelement | : Nee |
| Specificatie mantelmateriaal | : Overig |
| Kabelgeometrie | : Rond |
| Geleidende coating | : Nee |
| Geleider langwaterdicht | : Nee |
| Afscherming langwaterdicht | : Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | : Ja |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | : Ja |



JOBARCO

| | |
|--|-------|
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Nee |
| Geschikt als installatiekabel | : Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | : Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | : Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | : Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | : Nee |



JOBARCO

| ArtikelNr | Maat | Buitendiameter circa (mm) | Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 0470608 | 8 x 1.5 | 17.1 | 12.1 |
| 0470705 | 5 x 2.5 | 15.7 | 7.41 |
| 0470706 | 6 x 2.5 | 17.1 | 7.41 |
| 0470802 | 2 x 4 | 15 | 4.61 |
| 0470904 | 4 x 6 | 17.7 | 3.08 |
| 0470914 | 4 x 10 | 20.7 | 1.83 |
| 0470924 | 4 x 16 | 22.9 | 1.15 |
| 0470934 | 4 x 25 | 27.2 | 0.727 |