

Data- en communicatiekabel Jobsignal YY-ST 06



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-ST 06
Normen	: KEMA K 102-314
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Buitenmantel PVCmb.
Getwist	: Per twee
Nom. geleiderdiameter	: 0.6mm
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Grijs
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond



Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
Geschikt als telefoonkabel : Nee
Geschikt als computer data kabel : Nee
Geschikt als signaalkabel : Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0157204	2 x 2 x 0.6	2	6
0157206	3 x 2 x 0.6	3	7.1
0157208	4 x 2 x 0.6	4	7.5
0157216	8 x 2 x 0.6	8	8.8
0157220	10 x 2 x 0.6	10	9.4