

Data- en communicatiekabel Jobsignal YY-ST Dca



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-ST Dca
Normen	: KEMA K 102-314, CPR
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. Buitenmantel PVCmb.
Getwist	: Per twee
Nom. geleiderdiameter	: 0.8mm
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Lagen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -20°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s3
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a3
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d2
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank



JOBARCO

Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0157602	1 x 2 x 0.8	Grijs	1	4.8
0157652	1 x 2 x 0.8	Rood	1	4.8
0157604	2 x 2 x 0.8	Grijs	2	6.8
0157654	2 x 2 x 0.8	Rood	2	6.8
0157606	3 x 2 x 0.8	Grijs	3	7.4
0157608	4 x 2 x 0.8	Grijs	4	7.8
0157658	2 x 4 x 0.8	Rood	2	7.8
0157610	5 x 2 x 0.8	Grijs	5	8.8
0157667	6 x 2 x 0.8	Blauw	6	9.2
0157612	6 x 2 x 0.8	Grijs	6	9.2
0157616	8 x 2 x 0.8	Grijs	8	10.1
0157624	12 x 2 x 0.8	Grijs	12	11.8
0157648	24 x 2 x 0.8	Grijs	24	16.6